

SZAMBA TRZYKOMOROWE



DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB

Szamba Dolomix Duro wyróżnia:

- Beton najwyższej jakości
- Porządna stal i drut do zbrojenia
- Szczelność i trwałość
- Klej do montażu, zamiast pianki
- **5 lat gwarancji**
- Dokumentacja i Aprobata Techniczna ITP.

Szamba trzykomorowe

Są to zbiorniki z trzema przegrodami wewnątrz (mają dwie ścianki działowe) i trzema kominkami. Bardzo często wykorzystywane są jako przydomowe oczyszczalnie.

Dostępne szamba trzykomorowe:

pojemność	szerokość	długość	wysokość	cena
6 m ³ (6 000 l)	2 m	2,5 m	1,62 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
8 m ³ (8 000 l)	2,53 m	2,61 m	1,64 m	<i>ustalana indywidualnie</i>
10 m ³ (10 000 l)	2,4 m	3 m	1,86 m	<i>ustalana indywidualnie</i>

W cenę szamba wliczone są:

- zbiornik
- standardowa płyta wierzchnia
- otwór pod rurę kanalizacyjną (wykonywany na miejscu)
- kominek
- właz betonowy
- montaż z użyciem kleju
- dokumentacja techniczna

Przeznaczenie zbiorników:

- szambo
- woda deszczowa
- woda pitna
- gnojowica
- gnojówka
- separatory tłuszczu

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować:



Płyta wzmacniana

Płyta najazdowa, tzw. wzmacniana jest znacznie grubsza od zwykłej płyty, która jest wliczona w cenę szamba. Ma podwójne zbrojenie, czyli gęstą siatkę, która wytrzymuje duże naciski ciężaru.



Włazy żeliwne

Włazy żeliwne są trwalsze od betonowych, wliczonych w cenę szamba. Najczęściej stosowane są w przejazdach.

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które szambo będzie dla Ciebie najlepsze!

Tel: 663 808 301

E-mail: biuro@dolomixduro.pl



DOLOMIX DURO
UNIKALNA TECHNOLOGIA SOLIDNYCH SZAMB